

**Государственное унитарное предприятие
Республики Крым «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»**
Производственная лаборатория

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 204

02 апреля 2021 г.
КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ

Место отбора: База ПТОиК,
Точка отбора: РВС 2000 № 1
Акт отбора №10

Дата отбора: 01.04.2021 г.
Дата поступления: 01.04.2021 г.
Дата проведения анализа: 02.04.2021 г.

Технические требования: ТУ 38.401-58-424-2015 Конденсат газовый.
Технические условия.


Результаты испытаний конденсата газового:

Наименование показателей	Норма для групп		Фактически	Методы испытаний
	I	II		
1. Давление насыщенных паров кПа (мм.рт.ст.), не более: Зимний период Летний период	93,3 (700) 66,7 (500)	93,3 (700) 93,3 (700)	85,4 (641)	ГОСТ 1756
2. Массовая доля воды в %, не более	0,5		следы	ГОСТ 2477 и п.5.2. настоящего стандарта
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05		отсутствуют	ГОСТ 6370
4. Масса хлористых солей, мг/ дм ³ , не более	100	300	1,1	ГОСТ 21534 (Метод А) и п.5.3 настоящего стандарта
5. Массовая доля общей серы, %	Не нормируют. Определение по требованию потребителя		0,01	ГОСТ 19121
6. Плотность при 20°C, г/см ³	Не нормируют. Определение обязательно		0,7224	ГОСТ 3900
7. Фракционный состав: Температура начала кипения, °C Температура конца кипения, °C Объем отгона, % Объем остатка, % Объем потерь, %	Не нормируют. Определение по требованию потребителя		32 203 95,5 0,6 3,9	ГОСТ 2177 (Метод А)

Фракционный состав конденсата газового в процентах % (по объему)

40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C	100°C	110°C	120°C
1	3,5	7	13,5	22,5	34,5	48,5	63	73
130°C	140°C	150°C	160°C	170°C	180°C	190°C	200°C	
80	85	88,5	90,5	92,5	94	94,5	95	

Примечание:

Анализ производил:  **Кушнирук К.В.**
Начальник лаборатории: **Булгакова Н.П.**
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 6.00030.19 от 11.07.2019 г.

ГУП РК «Черноморнефтегаз»
Управление
специализированных работ
Производственная лаборатория